



3.2.d Erkenningscriteria voor buitenschrijnwerkers

Goedgekeurd op de AV van 21 september 2005

Het VIBE-label onderscheidt verschillende niveaus (aangeduid met sterren) van erkenning: ook als u niet 100 % in de bio-ecologische sector zit, is er een aangepaste labeling. Een extern controlebureau zal bepalen of u aan de criteria voldoet en hoeveel sterren u zal krijgen.

Lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' (waaronder aspiranten)

Voorwaarden:

- Op minstens 1 werf met bio-ecologisch schrijnwerk¹ gewerkt hebben.
- Streekeigen hout én FSC-gelabeld⁴ hout moeten worden aangeboden.
- De aannemer is geregistreerd.
- Ondertekenen VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.

Lijst van 'erkende bouwpartners met het VIBE-label'



Voorwaarden:

- Op minstens 1/4^{de} van de werven met bio-ecologisch schrijnwerk¹ werken.
- De aannemer past op geen enkele werf PVC of PUR - schrijnwerk toe.
- Streekeigen hout én FSC- gelabeld⁴ hout moeten aangeboden worden.
- Per jaar wordt minstens 10% van het schrijnwerk uit streekeigen houtsoorten van FSC-gelabeld⁴ hout gemaakt.
- 100% van het schrijnwerk uit tropische houtsoorten wordt gemaakt van FSC-gelabeld⁴ hout.
- De aannemer is geregistreerd.
- Ondertekenen van het VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.
- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.



Voorwaarden:



- Op minstens 1/2^{de} van de werven met bio-ecologisch schrijnwerk¹ werken.
- De aannemer past op geen enkele werf PVC of PUR - schrijnwerk toe.
- Streekeigen hout én FSC- gelabeld⁴ hout moeten aangeboden worden.
- Per jaar wordt minstens 10% van het schrijnwerk uit streekeigen houtsoorten van FSC-gelabeld⁴ hout gemaakt.
- 100% van het schrijnwerk uit tropische houtsoorten wordt gemaakt van FSC-gelabeld⁴ hout.
- De aannemer is geregistreerd.
- Ondertekenen van het VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.
- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.



Voorwaarden:

- Op minstens 3/4^{de} van de werven met bio-ecologisch schrijnwerk¹ werken.
- De aannemer past op geen enkele werf PVC of PUR - schrijnwerk toe.
- Europees hout én FSC- gelabeld⁴ hout moeten aangeboden worden.
- De schrijnwerker bezit een chain of custody (CoC) certificaat⁴ indien hij met tropisch hout werkt.
- Per jaar wordt minstens 10% van het schrijnwerk uit streekeigen houtsoorten van FSC-gelabeld⁴ hout gemaakt.
- 100% van het schrijnwerk uit tropische houtsoorten wordt gemaakt van FSC-gelabeld⁴ hout.
- De aannemer is geregistreerd.
- Ondertekenen van het VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.
- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.



¹: Criteria 'bio-ecologisch buitenschrijnwerk':

- Schrijnwerk in streekeigen houtsoorten, of in tropische houtsoorten met een FSC-label⁴,
- Niet of met bio-ecologische afwerkingsproducten² behandeld,
- Het hout wordt niet petrochemische verduurzaamd,
- Er wordt geen polyurethaanschuim gebruikt als thermische onderbreking tussen muur en schrijnwerk,
- Maximale U-waardes:
 - beglazing: 1.1 W/m²K.
 - geheel: 1.8 W/m²K.

²: De Algemene criteria kan u downloaden op www.vibe.be > Wat doet VIBE? > VIBE-label

⁴: Informatie over het FSC-label en het behalen van een CoC-certificaat kan downloaden op www.vibe.be > Wat doet VIBE? > Labels en beoordelingen

Lijst van Europese houtsoorten die kunnen gebruikt worden voor buitenschrijnwerk:

- Eik (voldoende met FSC-label beschikbaar)
- Kastanje
- Lariks
- Grenen
- Vuren
- Dennen
- Robinia
- ...

Lijst van niet-Europese houtsoorten met een FSC-label die kunnen gebruikt worden voor buitenschrijnwerk:

- Jatoba
- Eucalyptus
- Cedrorana
- Sapupira

Methode:

De schrijnwerker legt alle relevante plannen, lastenboeken, certificaten en facturen voor aan het externe controlebureau als dit op controle komt.